ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAH-37



Carichi medi
XAH - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
XAH-37	**29,00**	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	
XAH-37	
d1 mm	9,53
d1 inch	0,375

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,400 mm 10,16
Toll. d3	inch. +0,020 mm +0,51
b	inch. 0,035 mm 0,89
Toll. b	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
s	inch. 0,025 mm 0,64
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	0,13

GOLA	
d2	inch. 0,395 mm 10,03
Toll. d2	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
c	inch. 0,028 mm 0,71
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 5.223 L.B.S. 1.174
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 1.179 L.B.S. 265
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it