

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XDS-50



**Carichi leggeri
XDS - per alberi
(in pollici)**



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XDS-75	43,00	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
XDS-75		d2		taglio anello	
d1 mm	19,05	inch. 0,716 mm 18,19		Newtons 16.769 L.B.S. 3.770	
d1 inch	0,750	Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
		inch. +/-0,002 mm +/-0,05		snerv. gola	
		c		Newtons 4.009 L.B.S. 901	
		inch. 0,046 mm 1,17		(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
		Toll. c			
		inch. +0,003 mm +0,080			
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 0,704 mm 17,88				
Toll. d3	inch. -0,025 mm -0,64				
b	inch. 0,078 mm 1,98				
Toll. b	inch. +/-0,003 mm +/-0,08				
s	inch. 0,042 mm 1,07				
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05				
Peso Kg/1000	1,02				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350