martedì 21 maggio 2024

# ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle**
**SAE 1060-75**

trattamento superficiale:
**Oliatura**

**Esempio di designazione: WH-50**




Carichi medi
**WH - per fori**
**(in pollici)**

**d1**=diametro albero
**d2**=diametro gola
**d3**=diametro esterno
**S**=spessore

| descrizione | Prezzo IVA escl Euro x100 | Variazione Prezzo % 1 | 2 | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| **WH-96** | **22,00** | + 20% | - | 500 |

| DESCRIZIONE | |
|---|---|
| WH-96 | |
| **d1 mm** | 24,59 |
| **d1 inch** | 0,968 |

| ANELLO A RIPOSO | |
|---|---|
| **d3** | inch. 1,025<br>mm 26,04 |
| **Toll. d3** | inch. +0,013<br>mm +0,33 |
| **b** | inch. 0,075<br>mm 1,91 |
| **Toll. b** | inch. +0,003/-0,005<br>mm +0,08/-0,13 |
| **s** | inch. 0,037<br>mm 0,94 |
| **Toll. s** | inch. +/-0,002<br>mm +/-0,05 |
| **Peso Kg/1000** | 1,01 |

| GOLA | |
|---|---|
| **d2** | inch. 1,015<br>mm 25,78 |
| **Toll. d2** | inch. +/-0,003<br>mm +/-0,08 |
| **c** | inch. 0,042<br>mm 1,07 |
| **Toll. c** | inch. +0,003<br>mm +0,080 |

| CARICO ASSIALE | |
|---|---|
| **taglio anello** | Newtons 23.041<br>L.B.S. 5.180 |
| (coefficiente di sicurezza =3) | |
| **snerv. gola** | Newtons 6.405<br>L.B.S. 1.440 |
| (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) | |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it