


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VS-25



Carichi leggeri
VS - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VS-181	36,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	
VS-181	
d1 mm	46,02
d1 inch	1,812

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,736 mm 44,09
Toll. d3	inch. -0,02 mm -0,51
b	inch. 0,118 mm 3,00
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
s	inch. 0,031 mm 0,79
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	2,54

GOLA	
d2	inch. 1,755 mm 44,58
Toll. d2	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
c	inch. 0,039 mm 0,99
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 32.960 L.B.S. 7.410 (coefficiente di sicurezza =3)
snerv. gola	Newtons 16.502 L.B.S. 3.710 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350