

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25



Carichi leggeri
VH - per fori
(in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VH-137	20,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
VH-137		d2		taglio anello	
d1 mm	34,93	inch. 1,419		Newtons 20.194	
d1 inch	1,375	mm 36,04		L.B.S. 4.540	
		Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
		inch. +/-0,004		snerv. gola	
		mm +/-0,1		Newtons 9.519	
		c		L.B.S. 2.140	
		inch. 0,031		(calcolato considerando resistenza allo	
		mm 0,79		snervamento del materiale della gola di	
		Toll. c		310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
		inch. +0,002			
		mm +0,050			
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 1,433				
	mm 36,40				
Toll. d3	inch. +0,015				
	mm +0,38				
b	inch. 0,088				
	mm 2,24				
Toll. b	inch. +/-0,004				
	mm +/-0,1				
s	inch. 0,025				
	mm 0,64				
Toll. s	inch. +/-0,0015				
	mm +/-0,04				
Peso Kg/1000	1,10				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Production and distribution
of fasteners, fixing elements
and mechanical parts
machining

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Sales department
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Administration
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350