


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: HH-37



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

HH - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HH-256	280,00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	
HH-256	
d1 mm	65,07
d1 inch	2,562

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 2,658 mm 67,51
Toll. d3	inch. +0,030 mm +0,76
b	inch. 0,045 mm 1,14
Toll. b	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
s	inch. 0,225 mm 5,72
Toll. s	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
Peso Kg/1000	10,74

GOLA	
d2	inch. 2,607 mm 66,22
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/- 0,15
c	inch. 0,232 mm 5,89
Toll. c	inch. +0,005 mm +0,130

CARICO ASSIALE	
snerv. gola	Newtons 18.126 L.B.S. 4.075
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350