


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: HH-37



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

HH - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HH-175	120,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
HH-175		d2		snerv. gola	Newton 10.453
d1 mm	44,45				L.B.S. 2.350
d1 inch	1,750	Toll. d2		(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)	
ANELLO A RIPOSO		c			
d3	inch. 1,823 mm 46,30				
Toll. d3	inch. +0,024 mm +0,61	Toll. c			
b	inch. 0,038 mm 0,97				
Toll. b	inch. +/-0,002 mm +/-0,05				
s	inch. 0,187 mm 4,75				
Toll. s	inch. +/-0,005 mm +/-0,13				
Peso Kg/1000	5,15				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350