# ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle**
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
**Oliatura**

**Esempio di designazione: HH-37**




**HH - per fori (in pollici)**

**d1**=diametro foro
**d2**=diametro gola
**d3**=diametro interno anello
**S**=spessore

| descrizione | Prezzo IVA escl Euro x100 | Variazione Prezzo % 1 | 2 | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| **HH-75** | **41,00** | + 20% | - | 500 |

| DESCRIZIONE | |
|---|---|
| HH-75 | |
| **d1 mm** | 19,05 |
| **d1 inch** | 0,750 |

| ANELLO A RIPOSO | |
|---|---|
| **d3** | inch. 0,789<br>mm 20,04 |
| **Toll. d3** | inch. +0,015<br>mm +0,38 |
| **b** | inch. 0,024<br>mm 0,61 |
| **Toll. b** | inch. +/-0,0015<br>mm +/-0,04 |
| **s** | inch. 0,088<br>mm 2,24 |
| **Toll. s** | inch. +/-0,004<br>mm +/-0,10 |
| **Peso Kg/1000** | 0,66 |

| GOLA | |
|---|---|
| **d2** | inch. 0,774<br>mm 19,66 |
| **Toll. d2** | inch. +/-0,002<br>mm +/-0,05 |
| **c** | inch. 0,093<br>mm 2,36 |
| **Toll. c** | inch. +0,003<br>mm +0,080 |

| CARICO ASSIALE | |
|---|---|
| **snerv. gola** | Newtons 2.829<br>L.B.S. 636 |
| (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) | |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it