GANDINI

Sunday, June 2, 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

SAE 1070-90 Carbon Steel

trattamento superficiale:
Oil dipped

Example of designation: HS-37



HS - for shafts (in inches)

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=internal ring diameter
S=thickness

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
HS-109	**56,00**	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	
HS-109	
d1 mm	27.76
d1 inch	1.093

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1.041 mm 26.44
Toll. d3	inch. -0,02 mm -0,51
b	inch. 0.030 mm 0.76
Toll. b	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
s	inch. 0.118 mm 3.00
Toll. s	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
Peso Kg/1000	1.52

GOLA	
d2	inch. 1.063 mm 27.00
Toll. d2	inch. +/-0,004 mm +/- 0,10
c	inch. 0.123 mm 3.12
Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100

CARICO ASSIALE	
snerv. gola	Newtons 5.155 L.B.S. 1,159
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it