


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
SAE 1060-75 Carbon Steel

trattamento superficiale:
Oil dipped
Example of designation: FH-013

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=external ring diameter
S=thickness

**Carichi pesanti
 FH - for bores
 for groove DIN
 472**


descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FH-048	94,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
FH-048	d2	taglio anello Newtons 66.741 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 48.00	mm 50.50	
	Toll. d2	snerv. gola Newtons 29.118 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
	mm +0,3	
ANELLO A RIPOSO	c	
d3	mm 1.85	
mm 50.98		
Toll. d3	Toll. c	
mm +00,51	mm +0,140	
b		
mm 4.01		
Toll. b		
mm +/-0.10		
s		
mm 1.69		
Toll. s		
mm +/-0,05		
Peso Kg/1000		
6.92		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350