

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25



Carichi leggeri
VH - per fori
(in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VH-125	18,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
VH-125		d2	inch. 1,294 mm 32,87	taglio anello	Newtons 18.326 L.B.S. 4.120
d1 mm	31,75	Toll. d2	inch. +/-0,004 mm +/-0,1	(coefficiente di sicurezza =3)	
d1 inch	1,250	c	inch. 0,031 mm 0,79	snerv. gola	Newtons 8.629 L.B.S. 1.940
ANELLO A RIPOSO		Toll. c	inch. +0,002 mm +0,050	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
d3	inch. 1,307 mm 33,20				
Toll. d3	inch. +0,015 mm +0,38				
b	inch. 0,088 mm 2,24				
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,1				
s	inch. 0,025 mm 0,64				
Toll. s	inch. +/-0,0015 mm +/-0,04				
Peso Kg/1000	1,00				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350