

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle


Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo JM 20 IMPILATI



d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione F	Prezzo %	Confezione
		euro/100	1	2	
11,00	JM 11 impilati	a richiesta	-	-	-

d₃=diametro anello a riposo

s=spessore

ANELLO D'ARRESTO	
d ₁	11,00
s	1,00
toll s	-0,06
d ₃	11,8
toll d ₃	+0.36 -0.10
a max	3,3
b ~	1,5
d ₅ min	1,2
peso kg/1000	0,310

GOLA	
d ₂	11,4
toll d ₂	0,11
m	1,10
t	0,20

DATI COMPLEMENTARI				
n	0,6			
FN _(kN)	1,17			
FR _(kN)	4,0			
g	0,5			
FRg (kN)	2,3			
AN (mm2)	7,0			
K (kN.mm)	21,0			
pinza	ZGJ 0			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350