

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle


Durezza:
45÷50 HRC450÷520 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

A richiesta acciaio inox

Esempio di designazione:
anello tipo **ZJ 30**

non in tensione
unstressed



autobloccanti
tipo **ZJ** - per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro esterno a riposo
d₄=diametro interno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
8,00	ZJ 8	3,00	-	-	5000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	8,00	d ₂	8,1	n	1,0
s	0,25	toll d ₂	0,060	nr alette	6
d ₃	8,25	m	0,4	H (N) forza di tenuta	300
d ₄	4,0			X	2,0
peso kg/1000	0,048				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350