

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
46÷54 HRC 460÷580 HV


TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **RA 4**



DIN 6799 tipo
RA - per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d ₂	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
12,0	RA 12	4,40	1	2	1000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	13,0 ÷ 18,0	d ₂	12,0	n	2,5
s	1,30	toll d ₂	-0,110	FN (kN)	3,10
toll s	+0.03 -0.03	m	1,35	FR (kN)	4,70
a	10,45			g	1,9
d ₄	22,70			FRg (kN)	2,30
peso kg/1000	1,770			d ₄₂	23,0
				n _{abl} .x1000 (giri/min)	13
				pinza	GRA 12

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350