ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **JV 30**



Concentrici
Tipo **JV**-per fori

d_1=diametro del foro
d_2=diametro gola
d_3=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
28,00	**JV 28**	**19,00**	-	-	500

ANELLO D'ARRESTO	
d_1	28,00
s	1,20
toll s	-0,06
d_3	30,1
toll d_3	+0.50 -0.25
b ~	3,1
toll b	+0.1 -0.1
d_5 min	1,5
peso kg/1000	1,800

GOLA	
d_2	29,4
toll d_2	0,21
m	1,30
t	0,70

DATI COMPLEMENTARI	
n	2,1
FN (kN)	5,10
FR (kN)	15,3
g	1,0
FRg (kN)	5,2
AN (mm2)	31,0
K (kN.mm)	30,4
pinza	ZGJ 1

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it