

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino



Esempio di designazione:

anello tipo **JM 20 IMPILATI**



a scelta del costruttore
to manufacturer's choice

$d_1 > 165 \text{ mm}$



Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo **JM** Impilati



d_1 =diametro del foro
 d_2 =diametro gola
 d_3 =diametro anello a riposo
 s =spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
13,00	JM 13 impilati	2,00	-	-	-

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d_1	13,00	d_2	13,6	n	0,9
s	1,00	toll d_2	0,11	FN (kN)	2,10
toll s	-0,06	m	1,10	FR (kN)	4,2
d_3	14,1	t	0,30	g	0,5
toll d_3	+0,36 -0,10			FRg (kN)	2,3
a max	3,6			AN (mm ²)	12,5
b ~	1,8			K (kN.mm)	20,3
d_5 min	1,5			pinza	ZGJ 0-1
peso kg/1000	0,420				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350