

ANELLI D'ARRESTO

Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

48÷52 HRC 485÷545 HV


TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo H 15

non in tensione
unstressed



a mezzaluna
tipo H - per
alberi



d_1 =diametro dell'albero
 d_2 =diametro gola
 d_3 =diametro interno a riposo
 d_4 =diametro esterno a riposo
 s =spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
16,00	H 16	1,70	NETTO	-	1000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d_1	16,00	d_2	14,5	n	2,3
s	1,00	toll d_2	-0,11	FN (kN)	3,00
toll s	-0,06	m	1,10	FR (kN)	5,80
d_3	14,10	t	0,75	g	1,00
toll d_3	+0.18 -0.18			FRg (kN)	2,00
b ~	2,20			d_{42}	18,9
d_4	18,50			$n_{abl} \times 1000$ (giri/min)	24
peso kg/1000	0,540			pinza	GRH 16

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350