


## ANELLI D'ARRESTO


**Materiale:** INOX X35 Cr Mo 17  
INOX X39 Cr Mo 17.1 o AISI 420

**ASP= oltre il Ø 100**  
esecuzione senza orecchiette  
INOX X12 Cr Ni 17.7

**Esempio di designazione:**  
anello tipo **A 25 INOX**



Esterni DIN 471  
UNI 3653-7435  
Tipo **A** - per  
alberi



**d1**=diametro dell'albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

\* **AA**= esecuzione a due fori

| d1    | Descrizione      | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione |
|-------|------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| 26,00 | <b>A 26 INOX</b> | <b>8,00</b>                  | <b>NETTO</b>        | 500        |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA           |       | DATI COMPLEMENTARI           |       |
|---------------------|-------------|----------------|-------|------------------------------|-------|
| <b>d1</b>           | 26,00       | <b>d2</b>      | 24,9  | <b>n</b>                     | 1,7   |
| <b>s</b>            | 1,20        | <b>toll d2</b> | -0,21 | <b>FN (kN)</b>               | 7,3   |
| <b>toll s</b>       | -0,06       | <b>m</b>       | 1,30  | <b>FR (kN)</b>               | 16,10 |
| <b>d3</b>           | 24,2        | <b>t</b>       | 0,55  | <b>g</b>                     | 1,5   |
| <b>toll d3</b>      | +0.21 -0.42 |                |       | <b>FRg (kN)</b>              | 3,70  |
| <b>a max</b>        | 4,5         |                |       | <b>AN (mm2)</b>              | 44,0  |
| <b>b ~</b>          | 3,1         |                |       | <b>K (kN.mm)</b>             | 32,90 |
| <b>d5 min</b>       | 2,0         |                |       | <b>nabl.x1000 (giri/min)</b> | 24,0  |
| <b>peso kg/1000</b> | 1,960       |                |       | <b>pinza</b>                 | ZGA 2 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350