

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **AS 30x2**



Esterni DIN 471
UNI 7436
Tipo **AS** - esec.
rinforzata



d1=diametro dell'albero
d2=diametro gola
d3=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
25,00	AS 25x2	3,00	NETTO	500

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d1	25,00	d2	23,9	n	1,7
s	2,00	toll d2	-0,21	FN (kN)	7,05
toll s	-0,07	m	2,15	FR (kN)	45,00
d3	23,2	t	0,55	g	1,5
toll d3	+0.21 -0.42			FRg (kN)	10,3
a max	6,4			AN (mm2)	49,7
b ~	3,4			B	2,78
d5 min	2,0			nabl.x1000 (giri/min)	25
peso kg/1000	3,350			pinza	ZGA 2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350