


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
**Fosfatati ed oliati**  
**Bruniti ed oliati**  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo **AS 30x2**



Esterni DIN 471  
UNI 7436  
Tipo **AS** - esec.  
rinforzata



**d1**=diametro dell'albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d1    | Descrizione      | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione |
|-------|------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| 45,00 | <b>AS 45x2,5</b> | <b>11,00</b>                 | <b>NETTO</b>        | 50         |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA           |       | DATI COMPLEMENTARI           |         |
|---------------------|-------------|----------------|-------|------------------------------|---------|
| <b>d1</b>           | 45,00       | <b>d2</b>      | 42,5  | <b>n</b>                     | 3,8     |
| <b>s</b>            | 2,50        | <b>toll d2</b> | -0,25 | <b>FN (kN)</b>               | 28,60   |
| <b>toll s</b>       | -0,07       | <b>m</b>       | 2,65  | <b>FR (kN)</b>               | 100,00  |
| <b>d3</b>           | 41,5        | <b>t</b>       | 1,25  | <b>g</b>                     | 2,0     |
| <b>toll d3</b>      | +0.39 -0.90 |                |       | <b>FRg (kN)</b>              | 19,1    |
| <b>a max</b>        | 7,5         |                |       | <b>AN (mm2)</b>              | 172,0   |
| <b>b ~</b>          | 4,7         |                |       | <b>B</b>                     | 2,04    |
| <b>d5 min</b>       | 2,5         |                |       | <b>nabl.x1000 (giri/min)</b> | 11      |
| <b>peso kg/1000</b> | 10,800      |                |       | <b>pinza</b>                 | ZGA 2-3 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350