## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Viti di fissaggio per connettori SUB-D
**308 metal**

| Codice | Descrizione | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % 1 | 2 | Confezione | A | B | C | D | E | F | gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **308 2010 411 52** | **MT 308-201 Acciaio Zincato** | **212,00** | + 60% | - | 100 | M3 | M3 | 5 | 8 | 3 | 5 | |

| Colore | nr del colore |
|---|---|
| **zincato** | 411 (XXX XXXX **XXX** XX) |

**Descrizione colore** zincato
**Ugualianza** zincato
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.

| **Materiale** | nr del materiale |
|---|---|
| Acciaio temperato - | 52 (XXX XXXX XXX **XX**) |

**Descrizione generale:**
S300Pb.o di acciaio è molto noto e viene impiegato per distanziatori in casi dove si richiede un'elevata resistenza meccanica. Offre una vasta gamma di possibili rifiniture, di cui la galvanizzatura in zinco standard o il trattamento al cadmio sono i piú comuni.

**Caratteristiche fisiche**

| Caratteristica | Valore DIN |
|---|---|
| Densità gr/cm$^3$ | |
| Tensione di snervamento MN/m$^2$ | |
| Allungamento alla rottura % | 7,5 |
| Modulo trazione MN/m$^2$ | |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m$^2$ | 2x10^5 |
| Durezza alla pressione sfera MN/m$^2$ | |
| Temperatura max di impiego max °C | 720x10^-7 |
| Resistività volumetrica cm | |
| Fattore di dissipazione 10$^3$ Hz | |
| Rigidità dielettrica MV/m | |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm | |
| Coefficiente di attrito (a secco) | |

**Tutti i dati sono indicativi.**

**Resistenza ad agenti chimici**

| Resistenza a | Valutazione |
|---|---|
| Benzina | A |
| Benzene | A |
| Oli minerari | A |
| Oli vegetali | A |
| Alcali deboli | A |
| Alcali forti | A |
| Acidi deboli | B |
| Acidi forti | B |

**A** = positiva
**B** = mediocre
**C** = negativa

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350