

## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Spaziatori  
esagonali filettati  
**301 metal**

| Codice          | Descrizione                  | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % | Confezione | A | B    | C  | D  | E | F | G | Gr |
|-----------------|------------------------------|------------------|---------------------|------------|---|------|----|----|---|---|---|----|
|                 |                              |                  | 1                   | 2          |   |      |    |    |   |   |   |    |
| 301 8180 411 52 | MT 301- 8-18 Acciaio Zincato | a richiesta      | -                   | -          | - | M8,0 | 13 | 18 | 9 | 9 |   |    |

| Colore                                                                                        | nr del colore         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| zincato                                                                                       | 411 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione colore</b>                                                                     | zincato               |
| <b>Uguaglianza</b>                                                                            | zincato               |
| NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                       |

| Materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | nr del materiale                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| Acciaio temperato -                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 52 (XXX XXXX XXX XX)                |             |
| <b>Descrizione generale:</b><br>S300Pb.o di acciaio è molto noto e viene impiegato per distanziatori in casi dove si richiede un'elevata resistenza meccanica. Offre una vasta gamma di possibili rifiniture, di cui la galvanizzazione in zinco standard o il trattamento al cadmio sono i più comuni. |                      |                                     |             |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | <b>Resistenza ad agenti chimici</b> |             |
| Caratteristica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valore DIN           | Resistenza a                        | Valutazione |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Benzina                             | A           |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | Benzene                             | A           |
| Allungamento alla rottura %                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,5                  | Oli minerari                        | A           |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Oli vegetali                        | A           |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | 2x10 <sup>5</sup>    | Alcali deboli                       | A           |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | Alcali forti                        | A           |
| Temperatura max di impiego max °C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 720x10 <sup>-7</sup> | Acidi deboli                        | B           |
| Resistività volumetrica cm                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Acidi forti                         | B           |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>A</b> = positiva                 |             |
| Rigidità dielettrica MV/m                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | <b>B</b> = mediocre                 |             |
| Inflammabilità UL94 > 1,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | <b>C</b> = negativa                 |             |
| Coefficiente di attrito (a secco)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                     |             |
| <b>Tutti i dati sono indicativi.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                     |             |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350