ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Piastrine
149

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione	A	B	C	D	E	F gr
149 0608 000 04	**MP 149- 6- 8**	**126,00**	+ 60%	-	500	6	8	16	32	11	

Colore	nr del colore
trasparente - naturale	000 (XXX XXXX **XXX** XX)

Descrizione colore trasparente - naturale
Ugualianza Il naturale uguaglia il colore bianco latteo; il trasparente puó variare a seconda del materiale
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.

Materiale	nr del materiale
Polietilene ad alta densità Hd - PE	04 (XXX XXXX XXX **XX**)

Descrizione generale:
Il polietilene ad alta densità resiste alla maggior parte degli agenti chimici ed è pertanto particolarmente adatto per realizzare calotte protettive e tappi. E' lievemente meno flessibile rispetto al polietilene a bassa densità però offre migliori caratteristiche antigraffio. Non assorbe umidità e quindi assicura un eccellente isolamento elettrico. Il polietilene non si può incollare e volta infiammato continua bruciare.

Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Valore DIN
Densità gr/cm^3	0,95
Tensione di snervamento MN/m^2	24
Allungamento alla rottura %	350
Modulo trazione MN/m^2	1000
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m^2	3
Durezza alla pressione sfera MN/m^2	25
Temperatura max di impiego max °C	80
Resistività volumetrica cm	10^15
Fattore di dissipazione 10^3 Hz	0,001
Rigidità dielettrica MV/m	53
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	-
Coefficiente di attrito (a secco)	0,25-0,3

Tutti i dati sono indicativi.

Resistenza ad agenti chimici

Resistenza a	Valutazione
Benzina	A
Benzene	A
Oli minerari	A
Oli vegetali	A
Alcali deboli	A
Alcali forti	A
Acidi deboli	A
Acidi forti	B

A = positiva
B = mediocre
C = negativa

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350