ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Pomelli zigrinati bassi per teste esagonali
037-2

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione	A	B	C	D	E	F	gr
037 0500 009 05	**MP 37- 5 ARANCIO**	**372,00**	+ 60%	-	100	M5	8	17	5,5	4,5		

Colore	nr del colore
arancio	009 (XXX XXXX **XXX** XX)

Descrizione colore arancio
Ugualianza arancione puro. Uguaglia il colore RAL 2004
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.

Materiale	nr del materiale
Poliossimetilene POM	05 (XXX XXXX XXX **XX**)

Descrizione generale:
Materiale molto resistente all'usura. Adatto per elementi di assemblaggio elestici e per componenti tecnici. Assomiglia al Nylon ma l'assorbimento di umidità è inferiore a 0.5%. Per cui offre una maggiore stabilità dimensionale ed un ottimo isolamento elettrico. Adatto per supporti,ruote dentate, ingranaggi etc. Il POM si può incollare.

Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Valore DIN
Densità gr/cm^3	1,42
Tensione di snervamento MN/m^2	75
Allungamento alla rottura %	65
Modulo trazione MN/m^2	3000
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m^2	8.5
Durezza alla pressione sfera MN/m^2	140
Temperatura max di impiego max °C	100
Resistività volumetrica cm	10^15
Fattore di dissipazione 10^3 Hz	0,025
Rigidità dielettrica MV/m	70
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	HB
Coefficiente di attrito (a secco)	0,25

Tutti i dati sono indicativi.

Resistenza ad agenti chimici

Resistenza a	Valutazione
Benzina	A
Benzene	A
Oli minerari	A
Oli vegetali	A
Alcali deboli	A
Alcali forti	B
Acidi deboli	-
Acidi forti	C

A = positiva
B = mediocre
C = negativa

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it