

## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Piedini-Tappi  
009

| Codice          | Descrizione    | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % |   | Confezione | A  | B | C  | DE | F  | gr |
|-----------------|----------------|------------------|---------------------|---|------------|----|---|----|----|----|----|
|                 |                |                  | 1                   | 2 |            |    |   |    |    |    |    |
| 009 0340 699 07 | MP 09- 34 NERO | 636,00           | + 60%               | - | 50         | 34 |   | 32 |    | F2 |    |

| Colore                                                                                        | nr del colore                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| nero                                                                                          | 699 (XXX XXXX XXX XX)                                       |
| <b>Descrizione colore</b>                                                                     | nero                                                        |
| <b>Uguaglianza</b>                                                                            | nero brillante. Uguaglia ragionevolmente il colore RAL 9005 |
| NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                                                             |

| Materiale                                                                                                                                                                                                                                                                   | nr del materiale     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Polivinilcloruro Z - PVC                                                                                                                                                                                                                                                    | 07 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione generale:</b><br>Il polivinilcloride morbido, proprio grazie alla sua morbidezza, è ideale per applicazione di ammortizzatori-spaziatori per riduzione di vibrazione, respingenti per porte o supporti inseribili. Il materiale è perfettamente incollabile. |                      |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| Caratteristica                                                                                                                                                                                                                                                              | Valore DIN           |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,4                  |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Allungamento alla rottura %                                                                                                                                                                                                                                                 | 400                  |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | 20                   |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                              | -                    |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                              | shore A 70           |
| Temperatura max di impiego max °C                                                                                                                                                                                                                                           | 80                   |
| Resistività volumetrica cm                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 <sup>10</sup>     |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz                                                                                                                                                                                                                                  | 0,1                  |
| Rigidità dielettrica MV/m                                                                                                                                                                                                                                                   | 30                   |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                | HB                   |
| Coefficiente di attrito (a secco)                                                                                                                                                                                                                                           | -                    |
| <b>Tutti i dati sono indicativi.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                      |

## Resistenza ad agenti chimici

| Resistenza a  | Valutazione |
|---------------|-------------|
| Benzina       | A           |
| Benzene       | C           |
| Oli minerali  | B           |
| Oli vegetali  | B           |
| Alcali deboli | A           |
| Alcali forti  | A           |
| Acidi deboli  | A           |
| Acidi forti   | B           |

A = positiva  
B = mediocre  
C = negativa

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350