ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Distanziali
005

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione	A	B	C	D	E	F	gr
005 1500 000 14	**MP 05-1500-14**	**66,00**	+ 60%	-	1000	2,2	4	2				

Colore	nr del colore
trasparente - naturale	000 (XXX XXXX **XXX** XX)

Descrizione colore trasparente - naturale
Ugualianza Il naturale uguaglia il colore bianco latteo; il trasparente puó variare a seconda del materiale
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.

Materiale	nr del materiale
Polistirene PS	14 (XXX XXXX XXX **XX**)

Descrizione generale:
Il polistirene è duro, resistente agli urti ed alle rotture. Ottimamente isolante poiché non assorbe umidità. Trova spesso applicazione per giocattoli, hobbistica, prodotti isolanti.

Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Valore DIN
Densità gr/cm^3	1,05
Tensione di snervamento MN/m^2	55
Allungamento alla rottura %	30
Modulo trazione MN/m^2	2500
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m^2	6.5
Durezza alla pressione sfera MN/m^2	100
Temperatura max di impiego max °C	81
Resistività volumetrica cm	10^16
Fattore di dissipazione 10^3 Hz	0,0004
Rigidità dielettrica MV/m	>40
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	HB
Coefficiente di attrito (a secco)	0,5

Tutti i dati sono indicativi.

Resistenza ad agenti chimici

Resistenza a	Valutazione
Benzina	B
Benzene	C
Oli minerari	B
Oli vegetali	A
Alcali deboli	A
Alcali forti	A
Acidi deboli	A
Acidi forti	A

A = positiva
B = mediocre
C = negativa

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it