

## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Boccole  
passacavi  
**042**

| Codice                 | Descrizione          | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % | Confezione | A   | B  | C  | D  | E | F | gr |
|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------|-----|----|----|----|---|---|----|
|                        |                      |                  | 1                   | 2          |     |    |    |    |   |   |    |
| <b>042 1600 699 07</b> | <b>MP 42-16 NERO</b> | <b>811,00</b>    | + 60%               | -          | 100 | 16 | 28 | 20 | 2 | 8 | F2 |

| Colore                                                                                        | nr del colore                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>nero</b>                                                                                   | 699 (XXX XXXX XXX XX)                                       |
| <b>Descrizione colore</b>                                                                     | nero                                                        |
| <b>Uguaglianza</b>                                                                            | nero brillante. Uguaglia ragionevolmente il colore RAL 9005 |
| NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                                                             |

| Materiale                                                                                                                                                                                                                                                                   | nr del materiale     |                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| Polivinilcloruro Z - PVC                                                                                                                                                                                                                                                    | 07 (XXX XXXX XXX XX) |                                     |             |
| <b>Descrizione generale:</b><br>Il polivinilcloride morbido, proprio grazie alla sua morbidezza, è ideale per applicazione di ammortizzatori-spaziatori per riduzione di vibrazione, respingenti per porte o supporti inseribili. Il materiale è perfettamente incollabile. |                      |                                     |             |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>Resistenza ad agenti chimici</b> |             |
| Caratteristica                                                                                                                                                                                                                                                              | Valore DIN           | Resistenza a                        | Valutazione |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,4                  | Benzina                             | A           |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | -                    | Benzene                             | C           |
| Allungamento alla rottura %                                                                                                                                                                                                                                                 | 400                  | Oli minerali                        | B           |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | 20                   | Oli vegetali                        | B           |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                              | -                    | Alcali deboli                       | A           |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                              | shore A 70           | Alcali forti                        | A           |
| Temperatura max di impiego max °C                                                                                                                                                                                                                                           | 80                   | Acidi deboli                        | A           |
| Resistività volumetrica cm                                                                                                                                                                                                                                                  | 10^10                | Acidi forti                         | B           |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz                                                                                                                                                                                                                                  | 0,1                  | <b>A</b> = positiva                 |             |
| Rigidità dielettrica MV/m                                                                                                                                                                                                                                                   | 30                   | <b>B</b> = mediocre                 |             |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                | HB                   | <b>C</b> = negativa                 |             |
| Coefficiente di attrito (a secco)                                                                                                                                                                                                                                           | -                    |                                     |             |
| <b>Tutti i dati sono indicativi.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                     |             |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350