

## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Vite DIN 85, ISO  
1580  
**050 metal**

| Codice                 | Descrizione                     | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % |   | Confezione | A  | B | C   | D E F gr |
|------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|---|------------|----|---|-----|----------|
|                        |                                 |                  | 1                   | 2 |            |    |   |     |          |
| <b>050 0306 409 52</b> | <b>MT 50-36 Acciaio Zincato</b> | <b>55,00</b>     | + 60%               | - | 500        | M3 | 6 | 1,8 | 6        |

| Colore                                                                                        | nr del colore         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>zincato</b>                                                                                | 409 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione colore</b>                                                                     | zincato               |
| <b>Uguaglianza</b>                                                                            | zincato               |
| NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                       |

| Materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | nr del materiale                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Acciaio temperato -                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 52 (XXX XXXX XXX XX)                |             |
| <b>Descrizione generale:</b><br>S300Pb.o di acciaio è molto noto e viene impiegato per distanziatori in casi dove si richiede un'elevata resistenza meccanica. Offre una vasta gamma di possibili rifiniture, di cui la galvanizzazione in zinco standard o il trattamento al cadmio sono i più comuni. |            |                                     |             |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>Resistenza ad agenti chimici</b> |             |
| Caratteristica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valore DIN | Resistenza a                        | Valutazione |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Benzina                             | A           |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Benzene                             | A           |
| Allungamento alla rottura %                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,5        | Oli minerari                        | A           |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Oli vegetali                        | A           |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | 2x10^5     | Alcali deboli                       | A           |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Alcali forti                        | A           |
| Temperatura max di impiego max °C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 720x10^-7  | Acidi deboli                        | B           |
| Resistività volumetrica cm                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Acidi forti                         | B           |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz                                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>A</b> = positiva                 |             |
| Rigidità dielettrica MV/m                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>B</b> = mediocre                 |             |
| Inflammabilità UL94 > 1,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>C</b> = negativa                 |             |
| Coefficiente di attrito (a secco)                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                     |             |
| <b>Tutti i dati sono indicativi.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     |             |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350