

ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Tappo di
chiusura
055

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione Prezzo %		Confezione	A	B	C	D	E	F	gr
			1	2								
055 0088 000 03	MP 55-10088	89,00	+ 60%	-	500	8,8	11,5	8			F2	

Colore	nr del colore
trasparente - naturale	000 (XXX XXXX XXX XX)
Descrizione colore trasparente - naturale Uguaglianza Il naturale uguaglia il colore bianco latte; il trasparente può variare a seconda del materiale NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.	

Materiale	nr del materiale		
Polietilene a bassa densità Ld - PE	03 (XXX XXXX XXX XX)		
Descrizione generale:			
Il polietilene a bassa densità resiste alla maggior parte degli agenti chimici ed è pertanto particolarmente adatto per realizzare calotte protettive e tappi. La sua grande flessibilità lo rende praticamente infrangibile. Non assorbe umidità e quindi assicura un eccellente isolamento elettrico. Il polietilene non si può incollare e una volta infiammato continua a bruciare			
Caratteristiche fisiche		Resistenza ad agenti chimici	
Caratteristica	Valore DIN	Resistenza a	Valutazione
Densità gr/cm ³	0,92	Benzina	A
Tensione di snervamento MN/m ²	10	Benzene	A
Allungamento alla rottura %	300	Oli minerari	A
Modulo trazione MN/m ²	180	Oli vegetali	A
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m ²	-	Alcali deboli	A
Durezza alla pressione sfera MN/m ²	14	Alcali forti	A
Temperatura max di impiego max °C	70	Acidi deboli	A
Resistività volumetrica cm	10^17	Acidi forti	B
Fattore di dissipazione 10 ³ Hz	0,0003	A = positiva B = mediocre C = negativa	
Rigidità dielettrica MV/m	60		
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	-		
Coefficiente di attrito (a secco)	0,17-1,5		
Tutti i dati sono indicativi.			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350