GANDINI

domenica 19 maggio 2024

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: SSR-0050



SSR - serie in pollici
per precarico cuscinetti

SOVRAPPOSTA

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
SSR-0100	**55,00**	+ 20%	-	500

MOLLA	
Descrizione SSR-0100	
d1 - foro guida	inch. 1,000 mm 25,40
d4 - albero guida	inch. 0,78 mm 19,81
Spirale	Sovrapposta
Carico	Lb in H1 18,00 N in H1 80,10
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,062 mm 1,57
H Altezza libera	inch. 0,160 mm 4,06
n° Onde	3
Peso Kg/1000	0,41

s	inch. 0,012 mm 0,30
b	inch. 0,094 mm 2,39
Rapporto elastico	Lb/inch 184 N/mm 32
(valore teorico curva carico/freccia)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it