

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: SSR-0050



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

SSR - serie in pollici
per precarico cuscinetti

APERTA



descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
SSR-0237	98,00	+ 20%	-	100

MOLLA			
Descrizione SSR-0237		s	inch. 0,024 mm 0,61
d1 - foro guida	inch. 2,375 mm 60,33	b	inch. 0,178 mm 4,52
d4 - albero guida	inch. 1,99 mm 50,55	Rapporto elastico	Lb/inch 597 N/mm 104
Spirale	Aperta	(valore teorico curva carico/freccia)	
Carico	Lb in H1 40,00 N in H1 177,90		
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,093 mm 2,36		
H Altezza libera	inch. 0,160 mm 4,06		
n° Onde	4		
Peso Kg/1000	3,79		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350