GANDINI

domenica 19 maggio 2024

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: SSR-0050



SSR - serie in pollici
per precarico cuscinetti

APERTA

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
SSR-0725	**600,00**	+ 20%	-	25

MOLLA	
Descrizione SSR-0725	
d1 - foro guida	inch. 7,250 mm 184,15
d4 - albero guida	inch. 6,44 mm 163,58
Spirale	Aperta
Carico	Lb in H1 108,00 N in H1 480,40
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,156 mm 3,96
H Altezza libera	inch. 0,350 mm 8,89
n° Onde	6
Peso Kg/1000	33,31

s	inch. 0,032 mm 0,81
b	inch. 0,375 mm 9,53
Rapporto elastico	Lb/inch 557 N/mm 97
(valore teorico curva carico/freccia)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it