MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: CM06-L1

CM = Base ondulata
tipi da CM06-L1 a CM60-H10



CM - serie metrica
base ondulata

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
CM08-M6	**64,00**	+ 20%	-	500

MOLLA	
Descrizione CM08-M6	
d1 - foro guida	mm 8,00
d4 - albero guida	mm 5,00
Carico	N in H1 30,00
H1 Altezza di lavoro	mm 4,95
H Altezza libera	mm 7,52
n° Spire	8
n° Onde	2,5
Peso Kg/1000	0,31

s	mm 0,25
b	mm 0,81
Rapporto elastico (valore teorico curva carico/freccia)	N/mm 12

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it