

## Viti e dadi

Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 8765 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN

**Tolleranze:** categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

**A richiesta:** diametri >M30 - lunghezze >300

$lg_{max} = l - b$

$ls_{min} = lg_{max} - 5p$

**A richiesta:** in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7



Viti a testa esagonale  
ISO 8765 - UNI 5738  
DIN 960  
gambo parzialm. filettato  
Classe 8.8 Zincate



| Descrizione               | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione | d mm | L mm |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---|------------|------|------|
|                           |                              | 1                   | 2 |            |      |      |
| <b>M 10 X 100 ZINCATE</b> | <b>a richiesta</b>           | -                   | - | 1          | M10  | 100  |

|                           |      |                         |           |            |      |           |                   |       |
|---------------------------|------|-------------------------|-----------|------------|------|-----------|-------------------|-------|
| <b>M 10 X 100 ZINCATE</b> |      |                         | <b>da</b> | <b>max</b> | 11,2 | <b>k</b>  | <b>nom</b>        | 6,4   |
| <b>p</b>                  | 1,25 | <b>I ≤ 125</b>          | <b>ds</b> | <b>max</b> | 10   |           | <b>min cat. A</b> | 6,22  |
|                           |      |                         |           |            | 9,78 |           | <b>max cat. A</b> | 6,58  |
| <b>b</b>                  |      | <b>125 &lt; I ≤ 200</b> | <b>dw</b> | <b>min</b> | 15,6 | <b>kw</b> | <b>min cat. A</b> | 4,35  |
|                           |      | <b>I &gt; 200</b>       |           |            | 18,9 |           |                   | 0,4   |
| <b>c</b>                  |      | <b>max</b>              | <b>lf</b> | <b>max</b> | 2    | <b>s</b>  | <b>max</b>        | 17    |
|                           |      | <b>min</b>              |           |            |      |           |                   | 16,73 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350