

Viti e dadi

Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 4014 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN


Tolleranze: categoria A e B secondo disponibilità di magazzino A richiesta: diametri >M30 - lunghezze >300

I

lg max = I - b ls min = lg max - 5p

A richiesta: in materiale AISI 304 -

316 - 410 - B7 - L7





Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione	Prezzo %	Confezione	d mm	L mm
	euro/100	1	2			
M 8 X 190 ZINCATE	118,00	+ 60%	-	1	M8	190

M 8 X	190 ZINCATE	
р		1,25
	l ≤ 125	22
b	125 < I ≤ 200	28
	l > 200	41
С	max	0,6
	min	0,15

da	max	9,2
ds	max	8
	min cat. A	7,78
dw	min	11,63
е	min cat. A	14,38
If	max	2

		nom	5,3
	k	min cat. A	5,3 5,15 5,45
		max cat. A	5,45
1	kw	min cat. A	3,61
	r	min	0,4
	s	max	13
J		min cat. A	12,73

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350