


Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw , ma in ogni caso sarà privo di bave.

 $lg \max = l - b$
 $ls \min = lg \max - 5p$
 $lf \max = 1,7 r \max$
 $r \max = da \max - ds \max : 2$
A richiesta: diametri >M24

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7


Viti a testa cilindrica con
cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
M 5 X 8 ZINCATE	5,90	+ 60%	-	1	M5	8

M 5 X 8 ZINCATE			ds	max	5	nom	4
p	0,8			min	4,82	s	max 4,095
b	22		e	min	4,583		min 4,02
dk	nom 8,5		lf	max	0,6	t	min 2,5
	max 8,72		k	max	5	v	max 0,5
	min 8,28			min	4,82	dw	min 8,03
da	max 5,7		r	min	0,2	w	min 1,9

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350