

Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw, ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$|q|_{\max} = 1 - b$$


$$l_s \text{ min} = l_q \text{ max} - 5p$$

If $\max = 1.7 \text{ r max}$

$$r_{\max} = d_{a \max} - d_{s \max}: 2$$

A richiesta: diametri >M24

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7



Viti a testa cilindrica con
cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo 1	% 2	Confezione	d mm	L mm
M 5 X 16 ZINCATE	4,50	+ 60%	-	1	M5	16

M 5 X 16 ZINCATE			ds	max	5		nom	4
p	0,8			min	4,82	s	max	4,095
b	22		e	min	4,583		min	4,02
	nom	8,5	lf	max	0,6	t	min	2,5
dk	max	8,72	k	max	5	v	max	0,5
	min	8,28		min	4,82	dw	min	8,03
da	max	5,7	r	min	0,2	w	min	1,9

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350