

Viti e dadi

Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 4014 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN


Tolleranze: categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

A richiesta: diametri >M30 - lunghezze >300

$lg_{max} = l - b$

$ls_{min} = lg_{max} - 5p$

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7



Viti a testa esagonale
ISO 4014 - UNI 5737
DIN 931
gambo parzialm. filettato
Classe 10.9 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variatione Prezzo %	Confezione	d mm	L mm
M 18 X 55 ZINCATE	a richiesta	-	1	M18	55

M 18 X 55 ZINCATE			da	max	20,2	k	nom	11,5	
p		2,5	ds	max	18		min cat. A	11,285	
				min cat. A	17,73		max cat. A	11,715	
b	I ≤ 125	42	dw	min	25,34	kw	min cat. A	7,9	
	125 < I ≤ 200	48		e	min cat. A	30,14	r	min	0,6
	I > 200	61			lf	max	3	s	max
c	max	0,2						min cat. A	26,67
	min	0,8							

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350