


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: XAS-31**



Carichi medi  
**XAS - per alberi**  
(in pollici)



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

| descrizione    | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|----------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|                |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>XAS-150</b> | <b>63,00</b>                 | + 20%               | - | 250        |

| DESCRIZIONE                                 | GOLA                                        | CARICO ASSIALE                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XAS-150                                     | <b>d2</b> inch. 1,430<br>mm 36,32           | <b>taglio anello</b> Newtons 39.406<br>L.B.S. 8.859<br>(coefficiente di sicurezza =3)                                                                                            |
| <b>d1 mm</b> 38,10                          | <b>Toll. d2</b> inch. +/-0,004<br>mm +/-0,1 | <b>snerv. gola</b> Newtons 16.507<br>L.B.S. 3.711<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| <b>d1 inch</b> 1,500                        | <b>c</b> inch. 0,056<br>mm 1,42             |                                                                                                                                                                                  |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b>                      | <b>Toll. c</b> inch. +0,004<br>mm +0,100    |                                                                                                                                                                                  |
| <b>d3</b> inch. 1,408<br>mm 35,76           |                                             |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Toll. d3</b> inch. -0,031<br>mm -0,79    |                                             |                                                                                                                                                                                  |
| <b>b</b> inch. 0,109<br>mm 2,77             |                                             |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Toll. b</b> inch. +/-0,003<br>mm +/-0,08 |                                             |                                                                                                                                                                                  |
| <b>s</b> inch. 0,050<br>mm 1,27             |                                             |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Toll. s</b> inch. +/-0,002<br>mm +/-0,05 |                                             |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso Kg/1000</b> 3,30                    |                                             |                                                                                                                                                                                  |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350