ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XDS-50



Carichi leggeri
XDS - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
XDS-168	**92,00**	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	
XDS-168	
d1 mm	42,85
d1 inch	1,687

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,582 mm 40,18
Toll. d3	inch. -0,062 mm -1,57
b	inch. 0,156 mm 3,96
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,042 mm 1,07
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	4,51

GOLA	
d2	inch. 1,607 mm 40,82
Toll. d2	inch. +/-0,004 mm +/-0,1
c	inch. 0,046 mm 1,17
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 37.718 L.B.S. 8.480
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 21.216 L.B.S. 4.770
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it