


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WH-50



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi medi
WH - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WH-146	28,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WH-146	d2 inch. 1,520 mm 38,61	taglio anello Newtons 40.566 L.B.S. 9.120 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 37,29	Toll. d2 inch. +/-0,004 mm +/-0,1	snerv. gola Newtons 12.010 L.B.S. 2.700 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 1,468	c inch. 0,048 mm 1,22	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	
d3 inch. 1,535 mm 38,99		
Toll. d3 inch. +0,015 mm +0,38		
b inch. 0,095 mm 2,41		
Toll. b inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13		
s inch. 0,043 mm 1,09		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 2,27		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350