ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50



Carichi medio - pesanti
WHT - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WHT-102	**20,00**	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	
WHT-102	
d1 mm	25,98
d1 inch	1,023

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,087 mm 27,61
Toll. d3	inch. +0,013 mm +0,33
b	inch. 0,075 mm 1,91
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,1
s	inch. 0,042 mm 1,07
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	1,24

GOLA	
d2	inch. 1,079 mm 27,41
Toll. d2	inch. +/-0,004 mm +/-0,1
c	inch. 0,046 mm 1,17
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 27.622 L.B.S. 6.210
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 9.029 L.B.S. 2.030
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it