


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VS-25



Carichi leggeri
VS - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VS-137	22,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
VS-137	d2 inch. 1,331 mm 33,81	taglio anello Newtons 20.194 L.B.S. 4.540 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 34,93	Toll. d2 inch. +/-0,004 mm +/-0,1	snerv. gola Newtons 9.519 L.B.S. 2.140 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 1,375	c inch. 0,031 mm 0,79	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,002 mm +0,050	
d3 inch. 1,318 mm 33,48		
Toll. d3 inch. -0,015 mm -0,38		
b inch. 0,088 mm 2,24		
Toll. b inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
s inch. 0,025 mm 0,64		
Toll. s inch. +/-0,0015 mm +/-0,04		
Peso Kg/1000 0,23		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350