


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25



Carichi leggeri
VH - per fori
(in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VH-100	15,60	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
VH-100		d2	inch. 1,042 mm 26,47	taglio anello	Newtons 13.522 L.B.S. 3.040
d1 mm	25,40	Toll. d2	inch. +/-0,003 mm +/-0,08	(coefficiente di sicurezza =3)	
d1 inch	1,000	c	inch. 0,026 mm 0,66	snerv. gola	Newtons 6.583 L.B.S. 1.480
ANELLO A RIPOSO		Toll. c	inch. +0,002 mm +0,050	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
d3	inch. 1,052 mm 26,72				
Toll. d3	inch. +0,013 mm +0,33				
b	inch. 0,065 mm 1,65				
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,1				
s	inch. 0,021 mm 0,53				
Toll. s	inch. +/-0,0015 mm +/-0,04				
Peso Kg/1000	0,50				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350