


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: HS-37



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

**HS - per alberi
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HS-146	75,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE
HS-146		d2	inch. 1,434 mm 36,42	snerv. gola Newtons 7.851 L.B.S. 1.765 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 mm	37,29	Toll. d2	inch. +/-0,004 mm +/- 0,10	
d1 inch	1,468	c	inch. 0,155 mm 3,94	
ANELLO A RIPOSO		Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100	
d3	inch. 1,405 mm 35,69			
Toll. d3	inch. -0,02 mm -0,51			
b	inch. 0,034 mm 0,86			
Toll. b	inch. +/-0,002 mm +/-0,05			
s	inch. 0,150 mm 3,81			
Toll. s	inch. +/-0,004 mm +/-0,10			
Peso Kg/1000	2,94			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350