


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: HHU-37



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

**HHU per fori
(in pollici)
senza aletta di
rimozione**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HHU-212	200,00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE
HHU-212		d2	inch. 2,163 mm 54,94	snerv. gola Newtons 12.695 L.B.S. 2.854 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 mm	53,98	Toll. d2	inch. +/-0,005 mm +/- 0,13	
d1 inch	2,125	c	inch. 0,193 mm 4,90	
ANELLO A RIPOSO		Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100	
d3	inch. 2,206 mm 56,03			
Toll. d3	inch. +0,024 mm +0,61			
b	inch. 0,038 mm 0,97			
Toll. b	inch. +/-0,002 mm +/-0,05			
s	inch. 0,187 mm 4,75			
Toll. s	inch. +/-0,005 mm +/-0,13			
Peso Kg/1000	6,25			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350