


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: XAS-31



Carichi medi XAS - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
XAS-725	3.700,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
XAS-725	
d1 mm	184,15
d1 inch	7,250

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 6,840	
	mm 173,74	
Toll. d3	inch0,156	
	mm -3,96	
b	inch. 0,500	
	mm 12,70	
Toll. b	inch. +/-0,005	
	mm +/-0,13	
S	inch. 0,187	
	mm 4,75	
Toll. s	inch. +/-0,002	
	mm +/-0,05	
Peso Kg/1000	273,97	

GOLA	
d2	inch. 6,930
	mm 176,02
Toll. d2	inch. +/-0,008
	mm +/-0,2
С	inch. 0,209
	mm 5,31
Toll. c	inch. +0,008
	mm +0,200

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 553.018			
	L.B.S. 124.330			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 364.716			
	L.B.S. 81.996			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350