GANDINI

giovedì 16 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAH-37



Carichi medi
XAH - per fori
(in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
XAH-350	**530,00**	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	
XAH-350	
d1 mm	88,90
d1 inch	3,500

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 3,700 mm 93,98
Toll. d3	inch. +0,078 mm +1,98
b	inch. 0,250 mm 6,35
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,109 mm 2,77
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	38,36

GOLA	
d2	inch. 3,648 mm 92,66
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,120 mm 3,05
Toll. c	inch. +0,005 mm +0,130

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 177.994 L.B.S. 40.017
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 81.432 L.B.S. 18.308
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it