


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAH-37



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi medi
**XAH - per fori
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XAH-206	160,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
XAH-206		d2		taglio anello	
d1 mm	52,37	inch. 2,166 mm 55,02		Newtons 77.798 L.B.S. 17.491	
d1 inch	2,062	Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
		inch. +/-0,006 mm +/-0,15		snerv. gola	
		c		Newtons 33.712 L.B.S. 7.579	
		Toll. c		(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
		inch. +0,005 mm +0,130			
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 2,197 mm 55,80				
Toll. d3	inch. +0,046 mm +1,17				
b	inch. 0,156 mm 3,96				
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13				
s	inch. 0,078 mm 1,98				
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05				
Peso Kg/1000	10,13				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350