ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAH-37



Carichi medi
XAH - per fori
(in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
XAH-662	**3.000,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
XAH-662	
d1 mm	168,28
d1 inch	6,625

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 6,975 mm 177,17
Toll. d3	inch. +0,156 mm +3,96
b	inch. 0,343 mm 8,71
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,156 mm 3,96
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	144,87

GOLA	
d2	inch. 6,845 mm 173,86
Toll. d2	inch. +/-0,008 mm +/-0,2
c	inch. 0,174 mm 4,42
Toll. c	inch. +0,006 mm +0,150

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 443.812 L.B.S. 99.778
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 229.127 L.B.S. 51.512
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it